

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ

### ВЕБ-БАННЕРЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ

[СКАЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯ .PDF](#)

### НОВОСТИ НА САЙТ / FACEBOOK

- текст до 1500 знаков с пробелами
- логотип в формате .JPG или .PNG
- горизонтальные изображения продукта (услуги) весом до 1 мБ
- содержание: описание компании, описание продукта (услуги), представляемые на стенде номер стенда

### ВЕБ-БАННЕРЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАССЫЛКАХ

- размер 300x200 пикс.
- формат .JPG или .PNG
- вес – до 100 кБ
- Контрастная к белому фону рамка по периметру, толщиной 1 пикс. (входит в размер баннера)

### ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАССЫЛКИ

[СКАЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯ .PDF](#)

### РЕКЛАМА В ПЕЧАТНОМ ПУТЕВОДИТЕЛЕ

[Срок сдачи макетов и информации до 10.07.20](#)

#### Логотип рядом с описанием

- формат .EPS/AI или JPG/TIFF с разрешением не менее 300 dpi

#### Рекламная полоса

- размер: 210x297 +5 мм с каждой стороны
- форматы файлов .EPS, AI или TIFF с разрешением не менее 300 dpi
- между значимыми элементами дизайна и границе должно быть не менее 5 мм
- цветность: CMYK
- все шрифты переведены в кривые, все слои должны быть слиты в один

#### Описание продукта

- текст до 300 знаков с пробелами
- 1 или 2 изображения весом до 1 мБ суммарно

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ

### РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Срок сдачи макетов и информации до 24.08.20

**Размер макета:** соответствует размеру конструкции (например, конструкция Tritex размером 1x2,8 м – размер макета 1x2,8 м)

**Масштаб макета** 1:1

**Допустимые форматы:** TIFF, EPS, AI, CDR, PSD

**Цветовой режим** CMYK 8 bits

Технический файл должен сопровождаться превью макетом в JPEG или PDF

**Разрешение** 72 пикс./дюйм

**Макс, объем файла** 150 Мб

Файл не должен содержать дополнительных альфа-каналов [Channels] и путей [Paths].

Все слои должны быть сведены в единственный слой – Background

Все шрифты и векторные элементы, содержащиеся в файлах PSD, должны быть растрованы

При обработке файлов внедрённые ICC-профили не учитываются, на печать идут непосредственно значения процентов красок. Использование ICC-профилей могут привести к изменению цвета в процессе печати.

Если в макете используются растровые изображения, они заранее должны быть переведены в цветовую палитру CMYK

### РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК НА LED ЭКРАНЕ

Срок сдачи ролика до 24.08.20

**Видеофайл:**

**разрешение:** 4480x768 пикс

**контейнер:** MPEG (расширение \*.mp4)

**кодк:** H.264/AVC/MPEG-4

**Кадров в секунду:** 25

**Без звуковой дорожки**

**Изображения**

**разрешение:** 4480x768 пикс

**разрешение файла:** \*.JPEG

[СКАЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯ .PDF](#)